

Ogłoszenie nr 518686-N-2019 z dnia 2019-02-26 r.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Operacja jest współfinansowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 330393248, ul. Polna 4, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48(94)3188229, e-mail pokis@polanow.pl, faks +48(94)3188374.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.polanow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.polanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.polanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańców.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

Numer referencyjny: L.Dz. 9/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -**

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1 -

Odwodnienie terenu Prace mają polegać na ułożeniu w gruncie rur PCV, obsypaniu warstwą filtracyjną, ułożeniem geowłókniny oraz obsadzenie studzienek wraz z pompą głębinową. Rozmieszczenie rur i studzienek znajduje się na rysunku zagospodarowania terenu. Część nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w Polanowie. a) Opis urządzeń na plac zabaw Polanów Przedstawione urządzenia są urządzeniami przykładowymi, dopuszcza się tolerancję podanych wymiarów w zakresie do 5 % . Zamawiający wymaga zastosowanie wymienionych materiałów. Urządzenia na placu zabaw powinny posiadać certyfikaty na zgodność z normami PN EN 1176 : wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Urządzenia na trwale związane z podłożem przez mocowanie do betonowych fundamentów. 1. Tablica informacyjna na plac zabaw Wymiary ok.58 x 5 x 200 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 2. Tyrolka Szerokość ok. 380 cm Długość ok. 2180 cm Wysokość całkowita ok. 330 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 400 x 2250 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 99 cm Elementy urządzenia: wieża startowa, podest startowy, wieża końcowa, lina, wózek z siedziskiem. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Lina: stalowa, cynkowana lina o średnicy min. 10 mm. Wózek: wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika. Siedzisko: wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą, zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłonięte gumową powłoką. Elementy złączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 3. Karuzela z kierownicą Wymiary ok.150 x 150 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 550 x 550 cm Wysokość całkowita ok. 70 cm Wysokość swobodnego upadku ok.70 cm Konstrukcja podstawy i słupa nośnego: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, Górne barierki : stal nierdzewna Płyta kierownica: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE. Siedziska i podstawa: kolorowa płyta typu HPL o grubości min. 13 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Łączniki i klamry: system łączników i klamr wykonanych z mocnych stopów aluminium. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie. 4. Równoważnia wisząca Wymiary ok. 89 x 231 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 390 x 529 cm Wysokość całkowita ok. 106 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 24 cm Elementy urządzenia: stalowa rama z zawieszoną na łańcuchach belką. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, Łańcuchy : stal nierdzewna. Belka: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi

całkowicie odpornymi na wodę. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 5. Bujak sprężynowy typu auto Wymiary ok. 38 x 98 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 238 x 298 cm Wysokość całkowita ok. 66 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 50 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Ścianki bujaka i siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm, Sprężyna; średnica min. 200 mm - stal sprężynowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi o średnicy drutu min. 20 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 6. Piramida linowa Wymiary ok. 425 x 425 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 725 x 725 cm Wysokość całkowita ok. 300 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 141 cm Konstrukcja słupa stal nierdzewna, Zakończenie słupa: czop z miękkiej gumy typu EPDM Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym Połączenia lin: zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał: stal nierdzewna. Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości. 7. Sześciokąt wspinaczkowy Wymiary ok. 245 x 280 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 545 x 580 cm Wysokość całkowita ok. 160 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 150 cm Elementy urządzenia: drabinki poziome, drabina linowa, 2 x lina z supłami, ręczki do podciągania, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, pajęczyna linowa pozioma. Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszęczne, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Poprzeczki: stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo. 8. Zestaw wspinaczkowy Zestaw sprawnościowy wspinaczkowy Wymiary ok. 430 x 240 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 730 x 540 cm Wysokość całkowita ok. 160 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 150 cm Elementy urządzenia: 2 x drabinki poziome, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, 2 x poprzeczki do podciągania i przewrotów. Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Poprzeczki: stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm. Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Elementy złączne: stal

nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo. 9. Wieża ze zjeżdżalnią dla małych dzieci Wymiary ok. 146 x 202 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 446 x 552 cm Wysokość całkowita ok. 232 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 59 cm Elementy urządzenia: wieża z dachem dwuspadowym, schodki, zjeżdżalnia. Konstrukcja: stal nierdzewna Płyty boczne: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm oraz trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm. Stopnie schodków: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm Podesty: płyta podestowa typu hpl o grubości min. 13 mm Daszki: materiał typu polietylen. Ślizg: tworzywo poliestrowe, ścianki boczne z płyty polietylenowej typu HDPE o grubości min. 15 mm. Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 10. Pojedyncza huśtawka wahadłowa Wymiary ok. 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 750 x 175 cm Wysokość całkowita ok. 244 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 132 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi Zawiesia: Podwójnie łożyskowane ze stali nierdzewnej Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Siedzisko: kubełek dla małych dzieci o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą typu EPDM, zawieszane na łańcuchach min. fi. 6 mm ze stali nierdzewnej. 11. Statek Wymiary ok. 315 x 894 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 616 x 1244 cm Wysokość całkowita ok. 460 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 140 cm Elementy urządzenia: podest dziobowy, podest rufowy, maszt, przejście linowe między podestami, rura strażacka, zjeżdżalnia, dziób z kratownicą linową Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Ścianki boczne: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm. Podesty: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm Zjeżdżalnia: stal nierdzewna, blacha o grubości min. 2 mm, płyty boczne z polietylenu typu HDPE o grubości min. 15 mm. Poprzeczki i rura strażacka: stal nierdzewna. Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy łączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo 12. Mostek drewniany Wymiary ok. 540 x 180 cm Wysokość balustrady ok. 110 cm Konstrukcja: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe i bezszęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. 13. Kula z granulatu gumowego ok. 60 cm Kule o średnicy ok. 600 mm - wykonane z granulatu gumowego przymocowywane są do podłoża przy użyciu kotwy, kolory do ustalenia z Inwestorem. 14. „Głaz narzutowy” z uchwytami wspinaczkowymi „Głaz narzutowy” skałka wysokości min. 120 cm z uchwytami wspinaczkowymi. Kamienie wspinaczkowe wykonane np. z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Głaz

stale przymocowany do podłoża. 15. Rura zabawowa Szerokość ok.214 cm Długość ok.496 cm Wysokość ok. 126 cm MATERIAŁY: Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka ok.90/90mm, impregnowane w kolorze orzech, montaż w gruncie przy użyciu kotew, płyta typu HDPE, tuba typu PE b) Siłownia zewnętrzna 1. Ścianka wspinaczkowa Wymiary – ok.300 x 500cm Ścianka wykonana z materiału imitującego skalny gład, z paneli odpornych na czynniki atmosferyczne. Umożliwia wspinaczkę bezpieczną, nie wymagającą asekuracji instruktorskiej. Ścianka wyposażona w komplet specjalistycznych uchwytów. Ścianka mocowana na nawierzchni naturalnej, trwale związana z gruntem 2. Koło Tai Chi 7810Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok.41 cm Długość ok 51 cm Wysokość całkowita ok 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok 346 x 351 cm Wysokość swobodnego upadku 0 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy złączne: stal nierdzewna. Płyta koła: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min.15 mm. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. 3. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc na wspólnym słupie nośnym. Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego. Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym Szerokość ok. 290 cm Długość ok. 95 cm Wysokość całkowita ok. 214 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 646 x 395 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 72 cm Konstrukcja urządzeń: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tabliczki: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Siedziska i oparcia: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Odbojniki wykonane z materiału typu poliuretan. 4. Ławka do ćwiczeń + prostownik pleców na wspólnym słupie nośnym Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym. Szerokość ok. 122 cm Długość ok. 163 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 22 x 463 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 64 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko ławki: trójwarstwowa płyta typu HDPE o grubości min. 15 mm. Podstawa pod nogi: antypoślizgowa płyta podestowa typu HPL o grubości min. 10 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. 5. Wahadło Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 92 cm Długość ok. 82 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 392 x 459 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 40 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe 6. Prasa nożna Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 126 cm Długość ok. 58 cm Wysokość

całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 471 x 358 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 47 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko i oparcie: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Podesty na stopy: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 7. Rower Szerokość ok. 53 cm Długość ok. 130 cm Wysokość całkowita ok. 134 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 353 x 430 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 77 cm Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Hamulec pneumatyczny: mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały: stal nierdzewna. 8. Wioślarz Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego. Szerokość ok. 80 cm Długość ok. 130 cm Wysokość całkowita ok. 89 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 380 x 440 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 48 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Podest na stopy: Antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Siedzisko: Trójwarstwowy typu HDPE o grubości min 15 mm. 9. Biegacz Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 155 cm Długość ok. 58 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 455 x 477cm Wysokość swobodnego upadku ok. 34 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest na stopy: Antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18 Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 10. Orbitrek Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 51 cm Długość ok. 170 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 470 x 351 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 47 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest na stopy: antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18 Elementy łączące: stal nierdzewna Tabliczka: instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 11. Tablica informacyjna Wymiary

ok. 58 x 5 x 200 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. c) Zagospodarowanie terenu 1. Ławka parkowa z oparciem - konstrukcja: rura stalowa Ø42,4x3 mm, ocynkowana i malowana farbami proszkowymi, - siedzisko i oparcie: deski jodłowe 45x90x1800 mm, malowane lakierobejcą, - długość ławki 180 cm ± 10 cm, - wysokość całkowita 95 cm ± 10 cm, - wysokość siedziska ok 45 cm ± 3 cm, - głębokość siedziska 47 cm ± 3 cm Montaż ławki w podłożu naturalnym, ławki zabetonowane w ziemi. 2. Kosz na śmieci betonowy betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l, ciężar: 250 kg. Kosz z wkładem na odpadki, wykonany z blachy ocynkowanej 3. Stojak na rowery ilość stanowisk – 16, stojak trwale związany z gruntem za pomocą kotew zabetonowanych w gruncie - powłoka antykorozyjna: cynk ogniowy 4. Słupki do siatkówki z siatką Słupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego wym. min. 76x166 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Tuleje zamontowane na stałe w gruncie. Siatka do siatkówki plażowej wykonana z polietylenu bezwęzłowego, wielkość oczka 100 x 100 mm. Siatka obszyta po całym obwodzie taśmą. Siatka napinana za pomocą linki stalowej powleczonej PCV i min. sześciu punktowych dodatkowych naciągów bocznych, które pozwalają dobrze naprężyć siatkę do gry. Wymiary: długość: 8,50 m, wysokość: 1,00 m, wielkość oczka: 100 mm 5. Stanowisko sędziowskie do siatkówki Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. Posiada płynną regulację wysokości podestu dla sędziego (od 1,2 m do 1,45 m), uchylne oparcie, niebrudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające transport stanowiska. Wsporniki z taśmami spinającymi mocują i stabilizują stanowisko przy słupku do siatkówki (możliwość regulacji wysokości mocowania). Montaż na stałe do podłoża gruntowego. Wymiary stanowiska: ok. 600x650x2500 mm 6. Drzewa i krzewy liściaste – 30 szt Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 60 cm - złotokap pospolity – 2 szt - wierzba japońska – 8 szt - głóg dwuszyjkowy – 8 szt - bukszpan – 12szt Stabilizacja sadzonek z użyciem palików. Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm 7. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej. Słupki stalowe malowane proszkowo, siatka stalowa malowana proszkowo. Wysokość ogrodzenia wynosi 6,0 m. W ogrodzenie wbudowana furtka o szerokości 1,0m oraz brama o szerokości 2,20 m. Kolor zielony. Konstrukcja słupa stal nierdzewna, Zakończenie słupa: czop z miękkiej gumy typu EPDM Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym Połączenia lin: zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał: stal nierdzewna. Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości. 7. Sześciokąt wspinaczkowy Wymiary ok. 245 x 280 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 545 x 580 cm Wysokość całkowita ok. 160 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 150 cm Elementy urządzenia:

drabinki poziome, drabina linowa, 2 x lina z supłami, ręczki do podciągania, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, pajęczyna linowa pozioma. Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Poprzeczki : stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy łączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo. 8. Zestaw wspinaczkowy Zestaw sprawnościowy wspinaczkowy Wymiary ok. 430 x 240 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 730 x 540 cm Wysokość całkowita ok. 160 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 150 cm Elementy urządzenia: 2 x drabinki poziome, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, 2 x poprzeczki do podciągania i przewrotów. Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Poprzeczki : stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm. Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo. 9. Wieża ze zjeżdżalnią dla małych dzieci Wymiary ok. 146 x 202 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 446 x 552 cm Wysokość całkowita ok. 232 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 59 cm Elementy urządzenia: wieża z dachem dwuspadowym, schodki, zjeżdżalnia. Konstrukcja: stal nierdzewna Płyty boczne: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm oraz trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm. Stopnie schodków: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm Podesty: płyta podestowa typu hpl o grubości min. 13 mm Daszki: materiał typu polietylen . Ślizg: tworzywo poliestrowe, ścianki boczne z płyty polietylenowej typu HDPE o grubości min. 15 mm. Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 10. Pojedyncza huśtawka wahadłowa Wymiary ok. 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 750 x 175 cm Wysokość całkowita ok. 244 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 132 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi Zawieszanie: Podwójnie łożyskowane ze stali nierdzewnej Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Siedzisko: kubełek dla małych dzieci o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą typu EPDM, zawieszone na łańcuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej. 11. Statek Wymiary ok. 315 x 894 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 616 x

1244 cm Wysokość całkowita ok. 460 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 140 cm Elementy urządzenia: podest dziobowy, podest rufowy, maszt, przejście linowe między podestami, rura strażacka, zjeżdżalnia, dziób z kratownicą linową Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Ścianki boczne: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm. Podesty: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm Zjeżdżalnia: stal nierdzewna, blacha o grubości min. 2 mm, płyty boczne z polietylenu typu HDPE o grubości min. 15 mm. Poprzeczki i rura strażacka : stal nierdzewna. Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaśleпки śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo 12. Mostek drewniany Wymiary ok. 540 x 180 cm Wysokość balustrady ok. 110 cm Konstrukcja: drewno drzew iglastych , bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. 13. Kula z granulatu gumowego ok. 60 cm Kule o średnicy ok. 600 mm - wykonane z granulatu gumowego przymocowywane są do podłoża przy użyciu kotwy , kolory do ustalenia z Inwestorem. 14. „Głaz narzutowy” z uchwytami wspinaczkowymi „Głaz narzutowy”/ skałka wysokości min. 120 cm z uchwytami wspinaczkowymi. Kamienie wspinaczkowe wykonane np. z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Głaz stale przymocowany do podłoża. 15. Rura zabawowa Szerokość ok.214 cm Długość ok.496 cm Wysokość ok. 126 cm MATERIAŁY: Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka ok.90/90mm, impregnowane w kolorze orzech, montaż w gruncie przy użyciu kotew, płyta typu HDPE, tuba typu PE b) Siłownia zewnętrzna 1. Ścianka wspinaczkowa Wymiary – ok.300 x 500cm Ścianka wykonana z materiału imitującego skalny głaz, z paneli odpornych na czynniki atmosferyczne. Umożliwia wspinaczkę bezpieczną, nie wymagającą asekuracji instruktorskiej. Ścianka wyposażona w komplet specjalistycznych uchwytów. Ścianka mocowana na nawierzchni naturalnej, trwale związana z gruntem. 2. Koło Tai Chi 7810Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok.41 cm Długość ok 51 cm Wysokość całkowita ok 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok 346 x 351 cm Wysokość swobodnego upadku 0 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy złączne: stal nierdzewna. Płyta koła: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min.15 mm. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. 3. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc na wspólnym słupie nośnym. Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego. Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym. Szerokość ok. 290 cm Długość ok. 95 cm Wysokość całkowita ok. 214 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 646 x 395 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 72 cm Konstrukcja urządzeń: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tabliczki: Instrukcja

wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Siedziska i oparcia: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Odbojniki wykonane z materiału typu poliuretan.

4. Ławka do ćwiczeń + prostownik pleców na wspólnym słupie nośnym Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym. Szerokość ok. 122 cm Długość ok. 163 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 22 x 463 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 64 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko ławki: trójwarstwowa płyta typu HDPE o grubości min. 15 mm. Podstawa pod nogi: antypoślizgowa płyta podestowa typu HPL o grubości min. 10 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium.

5. Wahadło Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 92 cm Długość ok. 82 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 392 x 459 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 40 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe

6. Prasa nożna Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 126 cm Długość ok. 58 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 471 x 358 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 47 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko i oparcie: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Podesty na stopy: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe.

7. Rower Szerokość ok. 53 cm Długość ok. 130 cm Wysokość całkowita ok. 134 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 353 x 430 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 77 cm Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Hamulec pneumatyczny: mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały: stal nierdzewna.

8. Wioślarz Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego. Szerokość ok. 80 cm Długość ok. 130 cm Wysokość całkowita ok. 89 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 380 x 440 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 48 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko: trójwarstwowa

plyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Elementy łączne: stal nierdzewna. Podest na stopy: Antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Siedzisko: Trójwarstwowy typu HDPE o grubości min 15 mm. 9. Biegacz Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 155 cm Długość ok. 58 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 455 x 477 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 34 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest na stopy: Antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18 Elementy łączne: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 10. Orbitrek Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 51 cm Długość ok. 170 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 470 x 351 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 47 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest na stopy: antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18 Elementy łączne: stal nierdzewna Tabliczka: instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 11. Tablica informacyjna Wymiary ok. 58 x 5 x 200 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. c) Zagospodarowanie terenu 1. Ławka parkowa z oparciem - konstrukcja: rura stalowa Ø42,4x3 mm, ocynkowana i malowana farbami proszkowymi, - siedzisko i oparcie: deski jodłowe 45x90x1800 mm, malowane lakierobejcą, - długość ławki 180 cm ± 10 cm, - wysokość całkowita 95 cm ± 10 cm, - wysokość siedziska ok 45 cm ± 3 cm, - głębokość siedziska 47 cm ± 3 cm Montaż ławki w podłożu naturalnym, ławki zabetonowane w ziemi. 2. Kosz na śmieci betonowy betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l, ciężar: 250 kg. Kosz z wkładem na odpadki, wykonany z blachy ocynkowanej 3. Stojak na rowery ilość stanowisk – 16, stojak trwale związany z gruntem za pomocą kotew zabetonowanych w gruncie - powłoka antykorozyjna: cynk ogniowy 4. Słupki do siatkówki z siatką Słupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego wym. min. 76x166 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Tuleje zamontowane na stałe w gruncie. Siatka do siatkówki plażowej wykonana z polietylenu bezwęzłowego, wielkość oczka 100 x 100 mm. Siatka obszyta po całym obwodzie taśmą. Siatka napinana za pomocą linki stalowej powleczonej PCV i min. sześciu punktowych dodatkowych naciągów bocznych, które pozwalają dobrze naprężyć siatkę do gry. Wymiary: długość: 8,50 m, wysokość: 1,00 m, wielkość oczka: 100 mm 5. Stanowisko sędziowskie do siatkówki Wykonane z rur aluminiowych

lakierowanych proszkowo. Posiada płynną regulację wysokości podestu dla sędziego (od 1,2 m do 1,45 m), uchylne oparcie, niebrudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające transport stanowiska. Wsporniki z taśmami spinającymi mocują i stabilizują stanowisko przy słupku do siatkówki (możliwość regulacji wysokości mocowania). Montaż na stałe do podłoża gruntowego. Wymiary stanowiska: ok. 600x650x2500 mm 6. Drzewa i krzewy liściaste – 30 szt Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 60 cm - złotokap pospolity – 2 szt - wierzba japońska – 8 szt - głóg dwuszyjkowy – 8 szt - bukszpan – 12szt Stabilizacja sadzonek z użyciem palików. Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm 7. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej. Słupki stalowe malowane proszkowo, siatka stalowa malowana proszkowo. Wysokość ogrodzenia wynosi 6,0 m. W ogrodzenie wbudowana furtka o szerokości 1,0m oraz brama o szerokości 2,20 m. Kolor zielony.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45112720-8
45112723-9
37535200-9
45223899-4
45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2019-04-19
			2019-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.3.12 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 3. Zobowiązanie innych podmiotów - jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena ofertowa brutto	60,00
wydłużenie okresu gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 4 do SIWZ 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku

przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 16.6.2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym *(jeżeli dotyczy)*:

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych

przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-14, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferta musi być napisana w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odwodnienie terenu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace mają polegać na ułożeniu w gruncie rur PCV, obsypaniu warstwą filtracyjną, ułożeniem geowłókniny oraz obsadzenie studzienek wraz z pompą głębinową. Rozmieszczenie rur i studzienek znajduje się na rysunku zagospodarowania terenu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-04-19

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w Polanowie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót*

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Opis urządzeń na plac zabaw Polanów Przedstawione urządzenia są urządzeniami przykładowymi, dopuszcza się tolerancję podanych wymiarów w zakresie do 5 % . Zamawiający wymaga zastosowanie wymienionych materiałów. Urządzenia na placu zabaw powinny posiadać certyfikaty na zgodność z normami PN EN 1176 : wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Urządzenia na trwale związane z podłożem przez mocowanie do betonowych

fundamentów. 1. Tablica informacyjna na plac zabaw Wymiary ok. 58 x 5 x 200 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 2. Tyrolka Szerokość ok. 380 cm Długość ok. 2180 cm Wysokość całkowita ok. 330 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 400 x 2250 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 99 cm Elementy urządzenia: wieża startowa, podest startowy, wieża końcowa, lina, wózek z siedziskiem. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Lina: stalowa, cynkowana lina o średnicy min. 10 mm. Wózek: wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika. Siedzisko: wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą, zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłonięte gumową powłoką. Elementy złączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 3. Karuzela z kierownicą Wymiary ok. 150 x 150 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 550 x 550 cm Wysokość całkowita ok. 70 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 70 cm Konstrukcja podstawy i słupa nośnego: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, Górne barierki : stal nierdzewna Płyta kierownica: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE. Siedziska i podstawa: kolorowa płyta typu HPL o grubości min. 13 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Łączniki i klamry: system łączników i klamr wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie. 4. Równoważnia wisząca Wymiary ok. 89 x 231 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 390 x 529 cm Wysokość całkowita ok. 106 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 24 cm Elementy urządzenia: stalowa rama z zawieszoną na łańcuchach belką. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, Łańcuchy : stal nierdzewna. Belka: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrzeniowe i bezszeczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 5. Bujak sprężynowy typu auto Wymiary ok. 38 x 98 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 238 x 298 cm Wysokość całkowita ok. 66 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 50 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Ścianki bujaka i siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm, Sprężyna; średnica min. 200 mm - stal sprężynowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi o średnicy drutu min. 20 mm. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 6. Piramida linowa Wymiary ok. 425 x 425 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 725 x 725 cm Wysokość całkowita ok. 300 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 141 cm Konstrukcja słupa stal

nierdzewna , Zakończenie słupa : czop z miękkiej gumy typu EPDM Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym Połączenia lin: zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci, materiał: stal nierdzewna. Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości. 7. Sześciokąt wspinaczkowy Wymiary ok. 245 x 280 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 545 x 580 cm Wysokość całkowita ok. 160 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 150 cm Elementy urządzenia: drabinki poziome, drabina linowa, 2 x lina z supłami, ręczki do podciągania, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, pajęczyna linowa pozioma. Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszeczne, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Poprzeczki : stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy łączne: stal nierdzewna. Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo. 8. Zestaw wspinaczkowy Zestaw sprawnościowy wspinaczkowy Wymiary ok. 430 x 240 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 730 x 540 cm Wysokość całkowita ok. 160 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 150 cm Elementy urządzenia: 2 x drabinki poziome, kratownica linowa pionowa, ścianka wspinaczkowa z kamieniami, 2 x poprzeczki do podciągania i przewrotów. Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszeczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Poprzeczki : stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm. Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Kamienie wspinaczkowe: wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo. 9. Wieża ze zjeżdżalnią dla małych dzieci Wymiary ok. 146 x 202 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 446 x 552 cm Wysokość całkowita ok. 232 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 59 cm Elementy urządzenia: wieża z dachem dwuspadowym, schodki, zjeżdżalnia. Konstrukcja: stal nierdzewna Płyty boczne: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm oraz trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm. Stopnie schodków: płyta typu HPL o grubości min. 13 mm Podesty: płyta podestowa typu hpl o grubości min. 13 mm Daszki: materiał typu polietylen . Ślizg: tworzywo poliestrowe, ścianki boczne z płyty polietylenowej typu HDPE o grubości min. 15 mm. Elementy łączne: stal nierdzewna Zaślepki śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. 10. Pojedyncza huśtawka wahadłowa Wymiary ok. 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 750 x 175 cm

Wysokość całkowita ok. 244 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 132 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi Zawiesia: Podwójnie łożyskowane ze stali nierdzewnej Elementy złączne: stal nierdzewna Zaśleпки śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Siedzisko: kubełek dla małych dzieci o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą typu EPDM, zawieszone na łańcuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej. 11. Statek Wymiary ok. 315 x 894 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 616 x 1244 cm Wysokość całkowita ok. 460 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 140 cm Elementy urządzenia: podest dziobowy, podest rufowy, maszt, przejście linowe między podestami, rura strażacka, zjeżdżalnia, dziób z kratownicą linową Konstrukcja: drewno drzew iglastych o przekroju min. 90 x 90 mm, bezrdzeniowe i bezszęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Ścianki boczne: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min. 15 mm. Podesty: antypoślizgowa płyta typu HPL o grubości min. 10 mm Zjeżdżalnia: stal nierdzewna, blacha o grubości min. 2 mm, płyty boczne z polietylenu typu HDPE o grubości min. 15 mm. Poprzeczki i rura strażacka : stal nierdzewna. Liny: polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy złączne: stal nierdzewna. Zaśleпки śrub: maskownice wykonane z materiału typu poliamid formowany metodą wtryskową. Kotwy: Stalowe, cynkowane ogniowo 12. Mostek drewniany Wymiary ok. 540 x 180 cm Wysokość balustrady ok. 110 cm Konstrukcja: drewno drzew iglastych , bezrdzeniowe i bezszęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. 13. Kula z granulatu gumowego ok. 60 cm Kule o średnicy ok. 600 mm - wykonane z granulatu gumowego przymocowywane są do podłoża przy użyciu kotwy , kolory do ustalenia z Inwestorem. 14. „Głaz narzutowy” z uchwytami wspinaczkowymi „Głaz narzutowy”/ skałka wysokości min. 120 cm z uchwytami wspinaczkowymi. Kamienie wspinaczkowe wykonane np. z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Głaz stale przymocowany do podłoża. 15. Rura zabawowa Szerokość ok.214 cm Długość ok.496 cm Wysokość ok. 126 cm MATERIAŁY: Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantówka ok.90/90mm, impregnowane w kolorze orzech, montaż w gruncie przy użyciu kotew, płyta typu HDPE, tuba typu PE b) Siłownia zewnętrzna 1. Ścianka wspinaczkowa Wymiary – ok.300 x 500cm Ścianka wykonana z materiału imitującego skalny głaz, z paneli odpornych na czynniki atmosferyczne. Umożliwia wspinaczkę bezpieczną, nie wymagającą asekuracji instruktorskiej. Ścianka wyposażona w komplet specjalistycznych uchwytów. Ścianka mocowana na nawierzchni naturalnej, trwale związana z gruntem 2. Koło Tai Chi 7810Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok.41 cm Długość ok 51 cm Wysokość całkowita ok 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok 346 x 351 cm Wysokość swobodnego upadku 0 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy złączne: stal nierdzewna. Płyta koła: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min.15 mm.

Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. 3. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc na wspólnym słupie nośnym. Urządzenie mocowane do wspólnego słupa nośnego. Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym Szerokość ok. 290 cm Długość ok. 95 cm Wysokość całkowita ok. 214 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 646 x 395 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 72 cm Konstrukcja urządzeń: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tabliczki: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Siedziska i oparcia: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Odbojniki wykonane z materiału typu poliuretan. 4. Ławka do ćwiczeń + prostownik pleców na wspólnym słupie nośnym Wymiary obu urządzeń wraz ze słupem nośnym. Szerokość ok. 122 cm Długość ok. 163 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 22 x 463 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 64 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko ławki: trójwarstwowa płyta typu HDPE o grubości min. 15 mm. Podstawa pod nogi: antypoślizgowa płyta podestowa typu HPL o grubości min. 10 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. 5. Wahadło Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 92 cm Długość ok. 82 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 392 x 459 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 40 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe 6. Prasa nożna Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 126 cm Długość ok. 58 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 471 x 358 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 47 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko i oparcie: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Podesty na stopy: antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 7. Rower Szerokość ok. 53 cm Długość ok. 130 cm Wysokość całkowita ok. 134 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 353 x 430 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 77 cm Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego. Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko: trójwarstwowa płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahlwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Hamulec pneumatyczny:

mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały: stal nierdzewna. 8. Wioślarz Urządzenie nie wymaga mocowania do słupa nośnego. Szerokość ok. 80 cm Długość ok. 130 cm Wysokość całkowita ok. 89 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 380 x 440 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 48 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko: trójwarstwowy płyta polietylenowa typu HDPE o grubości min 15 mm. Elementy łączące: stal nierdzewna. Podest na stopy: Antypoślizgowa polietylenowa płyta podestowa typu HDPE o grubości min 18. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. Siedzisko: Trójwarstwowy typu HDPE o grubości min 15 mm. 9. Biegacz Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 155 cm Długość ok. 58 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 455 x 477 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 34 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest na stopy: Antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18 Elementy łączące: stal nierdzewna. Tabliczka: Instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 10. Orbitrek Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Szerokość ok. 51 cm Długość ok. 170 cm Wysokość całkowita ok. 200 cm Strefa bezpieczeństwa ok. 470 x 351 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 47 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Podest na stopy: antypoślizgowa płyta polietylenowa podestowa typu HDPE o grubości min 18 Elementy łączące: stal nierdzewna Tabliczka: instrukcja wykonywania ćwiczeń z anodowanego aluminium. Łożyska: stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w zabezpieczającej obudowie. Bezobsługowe. 11. Tablica informacyjna Wymiary ok. 58 x 5 x 200 cm Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi. Tablica informacyjna: wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. c)

Zagospodarowanie terenu 1. Ławka parkowa z oparciem - konstrukcja: rura stalowa Ø42,4x3 mm, ocynkowana i malowana farbami proszkowymi, - siedzisko i oparcie: deski jodłowe 45x90x1800 mm, malowane lakierobejcą, - długość ławki 180 cm ± 10 cm, - wysokość całkowita 95 cm ± 10 cm, - wysokość siedziska ok 45 cm ± 3 cm, - głębokość siedziska 47 cm ± 3 cm Montaż ławki w podłożu naturalnym, ławki zabetonowane w ziemi. 2. Kosz na śmieci betonowy betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l, ciężar: 250 kg. Kosz z wkładem na odpady, wykonany z blachy ocynkowanej 3. Stojak na rowery ilość stanowisk – 16, stojak trwale związany z gruntem za pomocą kotew zabetonowanych w gruncie - powłoka antykorozyjna: cynk ogniowy 4. Słupki do siatkówki z siatką Słupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego wym. min. 76x166 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Tuleje zamontowane na stałe w gruncie. Siatka do siatkówki plażowej wykonana z polietylenu bezwęzłowego, wielkość oczka 100 x 100 mm.

Siatka obszyta po całym obwodzie taśmą. Siatka napinana za pomocą linki stalowej powleczonej PCV i min. sześciu punktowych dodatkowych naciągów bocznych, które pozwalają dobrze naprężyć siatkę do gry. Wymiary: długość: 8,50 m, wysokość: 1,00 m, wielkość oczka: 100 mm 5. Stanowisko sędziowskie do siatkówki Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. Posiada płynną regulację wysokości podestu dla sędziego (od 1,2 m do 1,45 m) , uchylne oparcie, niebrudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające transport stanowiska. Wsporniki z taśmami spinającymi mocują i stabilizują stanowisko przy słupku do siatkówki (możliwość regulacji wysokości mocowania). Montaż na stałe do podłoża gruntowego. Wymiary stanowiska: ok. 600x650x2500 mm 6. Drzewa i krzewy liściaste – 30 szt Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 60 cm - złotokap pospolity – 2 szt - wierzba japońska – 8 szt - głóg dwuszyjkowy – 8 szt - bukszpan – 12szt Stabilizacja sadzonek z użyciem palików. Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm 7. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej. Słupki stalowe malowane proszkowo, siatka stalowa malowana proszkowo. Wysokość ogrodzenia wynosi 6,0 m. W ogrodzenie wbudowana furtka o szerokości 1,0m oraz brama o szerokości 2,20 m. Kolor zielony.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

