

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe- łącznik</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		(6,20 * 6,20 + 6,20 * 5,30)	m2	71,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,300</b>
2 d.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,30	m	5,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,300</b>
3 d.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,20	m	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m2		
		6,20 * 0,50 + 1,50 * 6,20 + 0,30 * 6,20	m2	14,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,260</b>
5 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		4,75 * 6,20	m2	29,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,450</b>
6 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		4,75 * 6,20	m2	29,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,450</b>
<b>2</b>		<b>Prace montażowe</b>			
7 d.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		4,75 * 6,20	m2	29,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,450</b>
8 d.2	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm- analogia- blacha powlekana	m		
		6,20	m	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
9 d.2	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		5,30	m	5,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,300</b>
10 d.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		2,736	t	2,736	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,736</b>
11 d.2	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t		
		2,736	t	2,736	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,736</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- analogia- odbicie tynku zewnętrznego nad daszkiem	m2		
		0,60 * 6,20	m2	3,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,720</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m2		
		3,72	m2	3,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,720</b>
14 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13)			