

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	15	Roboty drogowe			
1.1	16	Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,645	km km	0,645	0,645
1.1.2	KNR 2-25 0407-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 590*0,75	m2 m2	442,500	442,500
1.1.3	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3600	m2 m2	3 600,000	3 600,000
1.1.4	KNR 2-09 0425-0500	Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 442.5*0.125*2.4+3600*0.05*2.3	t t	546,750	546,750
1.2	17	Podbudowy poszerzenie jezdni			
1.2.1	KNR 2-31 0103-0100	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II 460	m2 m2	460,000	460,000
1.2.2	KNR 2-31 0111-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 460	m2 m2	460,000	460,000
1.2.3	KNR 2-31 0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 460	m2 m2	460,000	460,000
1.2.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 460	m2 m2	460,000	460,000
1.2.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 460	m2 m2	460,000	460,000
1.2.6	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm -460	m2 m2	- 460,000	- 460,000
1.3	18	Nawierzchnia			
1.3.1	KNR 2-31 0311-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm 4000	m2 m2	4 000,000	4 000,000
1.3.2	KNR 2-31 0311-0200	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm 4000	m2 m2	4 000,000	4 000,000
1.3.3	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 4000	m2 m2	4 000,000	4 000,000
1.3.4	KNNR 6 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. do 5 t 4000	m2 m2	4 000,000	4 000,000