

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**„Ogrodzenie boiska sportowego w Naclawiu wraz z montażem nowych bramek
piłkarskich i piłkochwyków”**

Parametry wymagane przez Zamawiającego				Parametry oferowane
Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość	Tak (spełnia) lub Nie (nie spełnia) – wypełnia wykonawca
1	Wykonanie wraz z montażem ogrodzenia siatkowego 1,5m wys. Słupki Oc: 50x50x2,0mm L-2200 Siatka ogrodzeniowa oczko 65x65 z drutu 2,3mm PCV 1,7m wys. 20cm w ziemi Rozstaw Słupków 2,5mb (słupki zakotwiczone w betonie min. B-20) Kolor: butelkowa zieleń, malowany proszkowo	mb.	260	
2	Wykonanie wraz z montażem bramy 4x1,5m wys. Słupy Oc.: 100x100x3,0mm L-2400 (słupki zakotwiczone w betonie min. B-20) Ramy Oc.: 40x40x2,0mm Wypełnienie pionowe z profilu 20x20x1,5mm rozstaw 80mm Kolor: żółte, malowany proszkowo	szt.	2	
3	Wykonanie wraz z montażem furtki 1x1,5m wys. Słupy Oc.: 100x100x3,0mm L-2400 (słupki zakotwiczone w betonie min. B-20) Ramy Oc.: 40x40x2,0mm Wypełnienie pionowe z profilu 20x20x1,5mm rozstaw 80mm Kolor: żółte, malowany proszkowo	szt.	5	

4	Zakup i montaż piłkochwyków 26m szer. x 6m wys. Piłkochwyk zewnętrzny na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Wykonanie z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, kwadratowych 70x70 i o grubości ścianki 3mm lub 4mm. Profile mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych. Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: 6,0 m. Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Oczko: nie mniejsza niż 4,5cm max.10x10cm. Grubość splotu: nie mniejsza niż 3mm, max.5mm. Kolory zielony lub niebieski. Posiada Certyfikat DIN EN ISO. Słupy piłkochwytu mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych od 0,7m do 1,0m. Na słupach skrajnych zastrzały stabilizujące piłkochwyk wykonane z profili stalowych ocynkowanych i mocowane na specjalnym zawiasie pozwalającym dobrać odpowiedni kąt nachylenia. Górna część profilu zaślepiona, posiada oko do mocowania linki stalowej, napinanej za pomocą śrub rzymskich. Maksymalny rozstaw słupów narożnych oraz krańcowych sąsiednich nie powinna przekraczać 3 m. Mocowanie siatki w dolnej oraz górnej części do linki stalowej grubości 3mm za pomocą karabińczyków stalowych, ocynkowanych. Piłkochwyty posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 913.	kpl	2	
5	Zakup i montaż bramek piłkarskich Bramka do piłki nożnej 5x2 m tulejowana Głębokość: 120/150 cm Materiał aluminium Profil owalny 120x100 mm Kolor biały Wykończenie: malowanie proszkowe Siatka: 5x2 m, 80/150 cm	szt.	2	

	Wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA, Certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09.			
--	---	--	--	--

Podpis