

[illegible]

a	Posadzka na gruncie	
1.	Warstwa wykończeniowa	2,0cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną	7,0cm
3.	Izolacja termiczna (Styropian EPS 100-038)	10,0cm
4.	Wylewka betonowa (min C12/15)	15,0cm
5.	Podsypka piaskowa (piasek średni)	min. 25,0 cm
6.	Grunt rodzimy	

b	Posadzka na stropie	
1.	Warstwa wykończeniowa (Terakota/panel drew.)	1,0cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną	5,0cm
3.	Izolacja przeciwwodna	
4.	Izolacja termiczna (Styropian EPS 100-031)	10,0cm
5.	Płyty stropowe kanakowe (Żerań)	24,0cm
6.	Gładź szpachlowa lub gipsowa	
7.	Emulsja podkładowa do wewnątrz	
8.	Farba wewnętrzna	

C	Konstrukcja stropu nad ostatnią kondygnacją	
1.	Przestrzeń nieużytkowa	
2.	Plyta OSB	2,0cm
3.	Izolacja przeciwwodna	
4.	Izolacja termiczna (Styropian EPS 100 min. 0,04 W/(m·K))	35,0cm
5.	Izolacja przeciwwilgociowa (folia wysokoparopuszczalna)	
6.	Plity stropowe kanalowe (Żerzeń)	24,0cm
7.	Gładź szpachlowa lub gipsowa	
8.	Łateksowa emulsja podkładowa do wnętrza ŚNIEŻKA	
9.	Farba wewnętrzna ŚNIEŻKA Satynowa	

d	Warstwy dachu	
1.	Blacha płaska na rąbek stojący	
2.	Włochaty ekran dachowy	
3.	Płyta OSB lub deski impregnowane	0,22cm
4.	Kontrłata	8,0cmx4,0cm
5.	Krokiew drewniana (konstrukcja dachu)	20,0cm
6.	Isolacja przeciwwilgociowa (folia wysokoparopuszczalna)	

Nazwa obiektu		Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 2		Nr Prot.		AM2/8.2	
Zamawiający (NIP)		Przechrój C-C		Projektant		mgr inż. arch. Jan Drzażga ul. nr. APB/8300/158/83 do przebudowania w specyficznych architektonicznych bez ograniczeń	
Adres		woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOŚZALIŃSKI, gmina POLANÓW, obręb ewidencyjny 0002, działka nr 11/66.		Data wydania		09.09.2022r.	
Makroregion		Mikroregion		Skala		1:50	
Nazwa projektu		Gmina Polanów		Nazwa projektu		Architektura	
Adres projektu		ul. Wolności 4 76-010 Polanów		Adres projektu		ATM Projektowanie Anna i Tomasz Molenda, 53-034 Cynowia ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin	