

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Chodnik			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		10,50 * 1,70	m2	17,85	
				RAZEM	17,85
2 d.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		5,34	m3	5,34	
				RAZEM	5,34
3 d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		5,34	m3	5,34	
				RAZEM	5,34
4 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		10,50 * 2	m	21,00	
				RAZEM	21,00
5 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		10,5 * 1,50	m2	15,75	
				RAZEM	15,75
2		Ogrodzenie			
6 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych-analogia- ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,50 i rozstawie 2,50 m.	m		
		30,50 + 12,50 + 2,0	m	45,00	
				RAZEM	45,00
7 d.2	KNR-W 2-25 0316-06	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami prefabrykowanymi - budowa- analogia- budowa furtok wejściowych szerokości 1,0 m i wysokości 1,50m wraz zamkiem i wkładką.	m2		
		1,0 * 1,50 * 2	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
3		Wykonanie schodów.			
8 d.3	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m3		
		5,0 * 1,20 * 0,30	m3	1,80	
				RAZEM	1,80
9 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		0,84	m3	0,84	
				RAZEM	0,84
10 d.3	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		6,0	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
11 d.3	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu- do 16cm Krotność = 8	m2		
		6,0	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
12 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,018	t	0,02	
				RAZEM	0,02

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-02 1208-02	Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień- analogia- balustrady stalowe bez wypełnienia, malowane proszkowo.	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00