



- UWAGI:
- 1) wymiary podano w [cm]
  - 2) w miejscach lokalizacji hydrantów należy wykonać przerwę w ciągłości barierek zapewniającą swobodną możliwość korzystania z nich.
  - 3) Kolorystkę balustrady należy ustalić zamawiającym.
  - 4) Wzór barierki dopuszcza się odeminny, ale przy zachowaniu funkcji i zgodzie zamawiającego.

Temat:	Przebudowa istniejącej drogi nieutwardzonej na drogę rowerową o nawierzchni z kruszywa				<div>DELTA</div> <div>BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO</div> <div></div> <div>75-411 Koszalin ul.Partyzantów 17 tel./fax:(094) 342 54 64 e- mail:biurodelta@wp.pl</div>
Adres:	Polanów; ul. Łąkowa; dz. 40 obr. Polanów 6;				
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów				
Treść:	Szczegół konstrukcyjny				
Projektował:	mgr inż. Wojciech ŁOŚ	upr. ZAP/0146/POOD/14		Skala 1:20	
Sprawdził:				listopad 2016	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys D3	