





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT 1 : 100									
wymiar w świetle muru	S	156		110		161			
	H	215		235		215+40			
wymiar w świetle ościeżnicy (światło przejścia)	S	140		100		145		90	
	H	210		200		210+40		140	
ILOŚĆ SZTUK PARTER		L	P	L	P	L	P	L	P
		—	1	1	—	—	1	1	—
RAZEM		1		1		1		1	
UWAGI:		Drzwi zew., aluminiowe, światło skrzydła głównego min. 90 cm Ciepły montaż Współczynnik przenikania ciepła min.: U=1,3 W/m²K		Drzwi zew., aluminiowe, światło skrzydła głównego min. 90 cm Ciepły montaż Współczynnik przenikania ciepła min.: U=1,3 W/m²K		Drzwi zew., aluminiowe z nadświetłem światło skrzydła głównego min. 90 cm, ciepły montaż Współczynnik przenikania ciepła min.: U=1,3 W/m²K		Drzwi zewnętrzne do piwnicy, stalowe	
		Kolor : ciemny brąz		Kolor : ciemny brąz		Kolor : ciemny brąz		Kolor : ciemny brąz	

Każdy otwór należy zinventoryzować na budowie przed wykonaniem stolarki
Rysunek z widokiem "od zewnątrz"

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-525 Koszalin
ul. Piłsudskiego 56
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl