










STOLARKA ZEWNĘTRZNA

symbol	O1	O2	O3	O4	O5	O6
schemat						
wymiary oknu w muzu	s 215 h 185	115 170	120 185	115 50	120 170	165 185
parter	3	6	2	1	2	4
UWAGI:	Stolarka PCV przekładką termiczną Kolor: ciemny brąz Współczynnik przenikania ciepła: U=0,9 W/m²K Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie . Zastosować ciepły montaż Widok od wewnątrz	Stolarka PCV przekładką termiczną Kolor: ciemny brąz Współczynnik przenikania ciepła: U=0,9 W/m²K Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie . Zastosować ciepły montaż Widok od wewnątrz	Stolarka PCV przekładką termiczną Kolor: ciemny brąz Współczynnik przenikania ciepła: U=0,9 W/m²K Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie . Zastosować ciepły montaż Widok od wewnątrz	Stolarka PCV przekładką termiczną Kolor: ciemny brąz Współczynnik przenikania ciepła: U=0,9 W/m²K Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie . Zastosować ciepły montaż Widok od wewnątrz	Stolarka PCV przekładką termiczną Kolor: ciemny brąz Współczynnik przenikania ciepła: U=0,9 W/m²K Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie . Zastosować ciepły montaż Widok od wewnątrz	Stolarka PCV przekładką termiczną Kolor: ciemny brąz Współczynnik przenikania ciepła: U=0,9 W/m²K Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie . Zastosować ciepły montaż Widok od wewnątrz

Uwaga:Każdy otwór należy zidentyfikować na budowie przed wykonaniem stolarki
Ślusarkę okienną i drzwicową montować wg zaleceń producenta
Niejasności lub zmiany w projekcie uzgadniać na roboczo z autorami projektu

STOLARKA DRZWIOWA


symbol	D1	D2	D3
schemat			
wymiary oknu w muzu	s 165 h 250	100 200	105 240
skrzydło	L P	L P	L P
parter	- 1	- 1	- 1
ogółem	1	1	1
	Drzwi zew., aluminiowe z przekładką termiczną, szkło bezpieczne, światło skrzydła głównego min.90cm samozamykacz. Ciepły montaż drzwi : taśmy uszczelniające, podstawa styrodurowa, ciepły próg Współczynnik przenikania ciepła: U=1,3 W/m²K	Drzwi zew., drewniane Ciepły montaż drzwi : taśmy uszczelniające, podstawa styrodurowa, ciepły próg	Stolarka aluminiowa z przekładką termiczną -drzwi z nadświetłem -Ciepły montaż drzwi : taśmy uszczelniające, podstawa styrodurowa, ciepły próg

KOLOR:

ciemny brąz

Uwaga:Każdy otwór należy zidentyfikować na budowie przed wykonaniem stolarki
Ślusarkę okienną i drzwicową montować wg zaleceń producenta
Niejasności lub zmiany w projekcie uzgadniać na roboczo z autorami projektu

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

Temnomodernizacja Świetlicy Wiejskiej – Garbno 19, dz. nr 4/4 obr. Garbno ,Gmina Polanów						DELTA BÜRO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO	
Zestawienie stolarki							
Inwestor:Gmina Polanów							
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów							
Projektant:	mgr inż. arch.Milena Winnicka	269/LBOKK/2020		wrzesień 2024			
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		Skala 1:100	Rys. 8	
				75-411 Koszalin ul.Partyzantów 17 tel./fax:(094) 342 54 64 e-mail:biurodelta@wp.pl			