

PRZEKRÓJ C-C

The drawing is a detailed architectural cross-section of a building, labeled 'PRZEKRÓJ C-C'. It shows a symmetrical structure with a gabled roof and a central staircase. The roof has a 15° pitch. The building is divided into several rooms, with a central staircase area. The drawing includes numerous annotations: dimensions (e.g., 260, 147, 85, 235, 312, 170, 100, 50, 764, 433, 120), elevations (e.g., +14.62, +14.00, +12.12, +11.62, +11.37, +9.90, +9.02, +8.61, +8.36, +6.01, +5.61, +5.36, +3.88, +3.01, +2.60, +2.35, +0.88, -0.41, -2.75, -0.60, -0.76, -1.52, -0.10, -0.12, +11.66, +11.36, +9.90, +9.02, +8.61, +8.36, +6.01, +5.61, +5.36, +3.88, +3.01, +2.60, +2.35, +0.88, -0.41, -2.75, -0.60, -0.76, -1.52, -0.10, -0.12), and material specifications (e.g., Rynna PCV Ø120, Rura spustowa PCV Ø100). The drawing also shows structural details like walls, floors, and roof construction. The central staircase is labeled 'SZYB WINDOWY'. The drawing is oriented with a north arrow pointing towards the top right.

a	Posadzka na gruncie	
1.	Warstwa wykończeniowa	2,0cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną	7,0cm
3.	Izolacja termiczna (Styropian EPS 100-038)	10,0cm
4.	Wylewka betonowa (min C12/15)	15,0cm
5.	Podsyпка piaskowa (piasek średni)	min. 25,0 cm
6.	Grunt rodzimy	

b	Posadzka na stropie	
1.	Warstwa wykończeniowa (Terakota/panel drew.)	1,0cm
2.	Wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną	5,0cm
3.	Izolacja przeciwwodna	
4.	Izolacja termiczna (Styropian EPS 100-031)	10,0cm
5.	Płyty stropowe kanakowe (Żerań)	24,0cm
6.	Gład szpachlowa lub gipsowa	
7.	Emulsja podkładowa do wewnątrz	
8.	Farba wewnętrzna	

C	Konstrukcja stropu nad ostatnią kondygnacją	
1.	Przestrzeń nieużytkowa	
2.	Plyta OSB	2,0cm
3.	Izolacja przeciwwodna	
4.	Izolacja termiczna (Styropian EPS 100 min. 0,04 W/(m·K))	35,0cm
5.	Izolacja przeciwwilgociowa (folia wysokoparopuszczalna)	
6.	Plity stropowe kanalowe (Żerzeń)	24,0cm
7.	Gładz szpachlowa lub gipsowa	
8.	Łateksowa emulsja podkładowa do wnętrza ŚNIEŻKA	
9.	Farba wewnętrzna ŚNIEŻKA Satynowa	

d	Warstwy dachu	
1.	Blacha płaska na rąbek stojący	
2.	Włochaty ekran dachowy	
3.	Płyta OSB lub deski impregnowane	0,22cm
4.	Kontrtłata	8,0cmx4,0cm
5.	Krokiewie drewniane (konstrukcja dachu)	20,0cm
6.	Isolacja przeciwwilgociowa (folia wysokoparopuszczalna)	

Nazwa obiektu		Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 4		Nr Prot.		AM4/8.2	
Zamawiający (OIA)		Przechrój C-C		mgr inż. arch. Mikołaj Krąkowski ul. nr. APB/8300/15483 do projektowania w specj. architektonicznej bez ograniczeń		mgr inż. arch. Jan Drzażga ul. nr. APB/8300/24083 do projektowania w specj. architektonicznej bez ograniczeń	
Adres		woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOŚZALIŃSKI, gmina POLANÓW, obręb ewidencyjny 0002, działka nr 11/66.		09.2022r.		1:50	
Miejscowość		Archiitektura		Miejscowość			
Numer		Gmina Polanów		Numer		ATM Projektowanie	
Numer		ul. Wolności 4 76-010 Polanów		Numer		Anna i Tomasz Molenda-Spółka Cywilna ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin	