

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty drogowe			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,284	km km	 0,284	0,284
1.1.2	KNR 2-25 0407-0500	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 1210	m2 m2	 1 210,000	1 210,000
1.1.3	KNR 2-09 0425-0500	Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 1210*0,125*2,4	t t	 363,000	363,000
1.1.4	KNNR 1 0101-0500	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.5	KNNR 1 0104-0500	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 46-55 cm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.2		Podbudowy - jezdnia i zjazd			
1.2.1	KNR 2-31 0103-0100	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II 1442,36	m2 m2	 1 442,360	1 442,360
1.2.2	KNR 2-31 0111-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 1442,36	m2 m2	 1 442,360	1 442,360
1.2.3	KNR 2-31 0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 1442,36	m2 m2	 1 442,360	1 442,360
1.2.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1442,36	m2 m2	 1 442,360	1 442,360
1.2.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1442,36	m2 m2	 1 442,360	1 442,360
1.2.6	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm -1442,36	m2 m2	 - 1 442,360	- 1 442,360
1.3		Nawierzchnia			
1.3.1	KNR 2-25 0407-0300	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 1442,36	m2 m2	 1 442,360	1 442,360
1.4		Pobocza			
1.4.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 575*0,75	m2 m2	 431,250	431,250
1.4.2	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 575*0,75	m2 m2	 431,250	431,250
1.4.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 575*0,75	m2 m2	 431,250	431,250
1.4.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm -575*0,75	m2 m2	 - 431,250	- 431,250