

Zapytanie ofertowe

na: „Dostawę i montaż elementów Otwartej Strefy Aktywności w Polanowie”

dostawa zostanie zrealizowana w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019

- I. Zamawiający: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76 - 010 Polanów (NIP 499-04-65-414), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu wyłączonym z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 - II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

1) Dostawa i montaż elementów Otwartej Strefy Aktywności w Polanowie:

Nazwa sprzętu	Liczba sztuk	Charakterystyka sprzętu
Wyciąg górny	1	Wymiary urządzenia: długość: 1020 mm, szerokość: 742 mm, wysokość: 1750 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż 3 mm. Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami.
Orbitrek	1	Wymiary urządzenia: długość: 1322 mm, szerokość: 540 mm, wysokość: 1550 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.



		Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż 3 mm. Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami.
Jeździec	1	Wymiary urządzenia: długość: 980 mm, szerokość: 630 mm, wysokość: 1000 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Montaż: mocowanie do fundamentów betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami.
Biegacz	1	Wymiary urządzenia: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, wysokość: 1390 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż 3 mm. Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami
Wioślarz	1	Wymiary urządzenia: długość: 1260 mm, szerokość: 880mm, wysokość: 1210 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze żółtym z otworami ułatwiającymi odpływ wody.



		Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Montaż: mocowanie do fundamentów betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami.
Twister i stepper na pylonie	1	TWISTER Wymiary urządzenia: długość: 940 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1920 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnica wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Elementy konstrukcyjne: Konstrukcję nośną w urządzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon to element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcją użytkowania, do którego w dowolnych konfiguracjach mocuje się urządzenia. Urządzenia mogą być mocowane z obu stron tablicy. Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. STEPPER Wymiary urządzenia: długość: 960 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1920 mm. Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane są z blachy aluminiowej, ryflowanej, o grubości 3 mm. Elementy konstrukcyjne: Konstrukcję nośną w urządzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon to element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcją użytkowania, do którego w dowolnych konfiguracjach mocuje się urządzenia. Urządzenia mogą być mocowane z obu stron tablicy. Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu.
Podwójny betonowy stolik do gry w szachy/chińczyka z siedziskami	1	Betonowy stół z dwiema ławeczkami. Stół wykonywany jest z dwiema planszami do gry w szachy bądź chińczyka. - wszystkie przedmioty w zestawie zrobione z wibrowanego betonu zbrojonego, - blat stołu szlifowany i pokryty lakierem ochronnym, - plansze są granitowe, - zaokrąglane profilami aluminiowymi brzegi stołu, aby uczynić go bezpieczniejszym dla jego użytkowników, - siedziska zrobione z drzewa impregnowanego, pomalowanego lakierobejcą, - montaż poprzez wkopania w ziemię Wymiary stołu:



OTWARTE
STREFY
AKTYWNOŚCI



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

		Długość: 160 cm, Szerokość: 80 cm, Wysokość: 76 cm, Wymiary ławek: Długość: 180 cm, Szerokość: 30 cm, Wysokość: 40 cm
Stół betonowy do ping ponga	1	Stół do gry w tenisa stołowego Betonowy stół do ping-ponga, betonowy stół przeznaczony jest do umieszczania na zewnątrz, duża masa chroni go przed kradzieżą. - całość z wibrowanego betonu zbrojonego, - blat do ping-ponga jest szlifowany oraz kryty lakierem ochronnym, - dla zapewnienia bezpieczeństwa osobą korzystającą ze stołu, brzegi blatu są zaokrąglone profilem aluminiowym, - siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, - duża odporność na działania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 800 kg,
Ławka z oparciem	4	Ławka drewniana z betonową podstawą  DANE TECHNICZNE: długość 180cm wysokość siedziska 44cm wysokość całkowita 77cm szerokość siedziska 40cm

		MATERIAŁY: Siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm malowane 2-krotnie Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw płukanych MONTAŻ: przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym
Kosz na śmieci	2	drewniano - metalowy kosz miejski o pojemności ok. 30 litrów. Dane techniczne; Wysokość całkowita – 76cm. Pojemność – 30L. Wysokość pojemnika – 51cm Średnica wkładu – 28cm. Popielnica we wkładzie – tak. Montaż – poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. 
Tablica regulaminowa	1	Materiał Konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy 42,4 mm System ochronny Podkład cynkowy + malowanie proszkowe Wymiary konstrukcji: 2500x70 mm Wymiary tablicy: 700x500 mm Montaż – poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego.

		
Żywopłot - tuje wys. min. 150 cm	68	żywotnik zachodni odmiana 'Smaragd' 34 szt oraz 'Janed Gold' 34 szt, wysokość min. 150 cm
Pozostałe informacje: Gwarancja minimum 36 miesięcy. Nie dopuszcza się wykonania fundamentów na poziomie „0”. Wymiary urządzeń mogą różnić się +/- 10% w stosunku do wymiarów podanych w opisie		

2. Wykonanie nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem.

Czas realizacji: nie później niż do 15.09.2019

Termin zapłaty: 14 dni od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej faktury na Gminę Polanów.

Forma zapłaty: przelew na konto wykonawcy wskazane na fakturze.

Wymaga się spisania protokołu odbioru.

Miejsce dostawy: Polanów, ul. Młyńska

Wymaga się poinformowania Zamawiającego o dacie dostawy i montażu, min. na 3 dni przed wykonaniem.

III. Kryteriami wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto – 100%

IV. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zlecone wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z oświadczeniem, zawartym w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 4, w Polanowie – sekretariat – pokój nr 5 w terminie do dnia **19 lipca 2019r. (piątek) do godz. 12:00.**



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Oferta dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na „Dostawę i montaż elementów Otwartej Strefy Aktywności”

nie otwierać do dnia **19 lipca 2019r. do godz. 12¹⁵.**

Oferta winna być przygotowana na druku załączonego formularza ofertowego , podpisana i opieczetowana.

Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

VII. Informacje uzupełniające.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

p. Joanna Siwiecka: w dni robocze w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 14:00, tel. (94)348-07-60; e-mail: j.siwiecka@polanow.eu.

/-/Grzegorz Lipski

Burmistrz Polanowa