



DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL WYROBU				
Rodzaj wyrobu		Drzwi zewnętrzne, wejściowe	Drzwi zewnętrzne, wejściowe do sal, komunikacji	
Materiał		Aluminiowe	Aluminiowe	
SCHEMAT widok z zewnątrz				
WYMIARY	Sz	150	130	
w świetle muru	Hz	230	210	
WYMIARY	So	90+50	90+30	
w świetle ościeżnicy	Ho	225	205	
Lewe (L)/ Prawe(P)	L	P	L	P
Kondygnacja +1:	2	-	6	-
SUMA:	2		6	
UWAGI:	- jedno ze skrzydeł drzwiowych powinno mieć minimum 90 cm w świetle, po otwarciu (min. 120 cm po rozwarciu obu skrzydeł) - samoczynikujące - szklenie szkłem bezpiecznym		- jedno ze skrzydeł drzwiowych powinno mieć minimum 90 cm w świetle, po otwarciu (min. 120 cm po rozwarciu obu skrzydeł) - samoczynikujące - szklenie szkłem bezpiecznym	
KOLOR:	RAL 7015		RAL 7015	


WITRYNY ZEWNĘTRZNE

SYMBOL WYROBU							
Rodzaj wyrobu	Witryna zewnętrzna sal przedszkolnych		Witryna zewnętrzna sal przedszkolnych	Witryna zewnętrzna sal przedszkolnych	Witryna zewnętrzna	Witryna zewnętrzna	Witryna zewnętrzna
Materiał	Aluminiowa		Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa
SCHEMAT widok z zewnątrz							
WYMIARY	Sz	390	370	270	270	200	120
w świetle muru	Hz	230	230	230	230	230	230
SUMA:	3		1	2	2	4	2
UWAGI:	- stolarka aluminiowa z przekładką termiczną - jedna część przeszklenia w kolorze czerwonym		- stolarka aluminiowa z przekładką termiczną - jedna część przeszklenia w kolorze czerwonym	- stolarka aluminiowa z przekładką termiczną - jedna część przeszklenia w kolorze czerwonym	- stolarka aluminiowa z przekładką termiczną	- stolarka aluminiowa z przekładką termiczną	- stolarka aluminiowa z przekładką termiczną
KOLOR:	RAL 7015		RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Rodzaj wyrobu	Drzwi zewnętrzne techniczne	Drzwi zewnętrzne magazyn, wc	Drzwi zewnętrzne do komunikacji			
Materiał	blacha stalowa ocynkowana	blacha stalowa ocynkowana	blacha stalowa ocynkowana			
SCHEMAT widok z zewnątrz						
WYMIARY	Sz	100	100	130		
w świetle muru	Hz	205	205	210		
WYMIARY	So	90	90	90+30		
w świetle ościeżnicy	Ho	200	200	205		
Lewe (L)/ Prawe(P)	L	P	L	P		
	1	-	-	2	-	1
SUMA:	1		2	1		
UWAGI:			- drzwi pełne, wewnętrzne - z nawiewem (pow.sumaryczna otworów 0,022m2)			

WITRYNY WEWNĘTRZNE

Rodzaj wyrobu		Witryna wewnętrzna szatnie	
Materiał		Aluminiowa	
SCHEMAT widok z zewnątrz		EI30	
			
WYMIARY		Sz	100
		Hz	200
SUMA:		4	
UWAGI:		-witryna w odporności EI30	
KOLOR:		RAL 7015	

DRZWI WEWNĘTRZNE

Rodzaj wyrobu		Drzwi wewnętrzne z wiatrolapem	Drzwi wewnętrzne, wejściowe do sal, pokoju nauczycielskiego, pom.socjalnego	Drzwi wewnętrzne kuchnia, zmywalnia	Drzwi wewnętrzne łazienki dzieci	Drzwi wewnętrzne WC	Drzwi wewnętrzne sale przedszkolne	Drzwi wewnętrzne gospodarcze, pomocnicze	Drzwi wewnętrzne szatnia	Drzwi wewnętrzne szatnia	kabina wc dzieci
Materiał		aluminiowe szklane	plyta MDF	metalowe	plyta MDF	plyta MDF	plyta MDF	plyta MDF	plyta MDF	plyta MDF	plyta HPL
SCHEMAT widok z zewnątrz											
WYMIARY	Sz	130	100	100	100	100	100	90	100	100	
	Hz	205	205	205	205	205	205	205	205	205	
WYMIARY w świetle ościeżnicy	So	90+30	90	90	90	90	90	80	90	90	80
	Ho	200	200	200	200	200	200	200	200	200	140
Lewe (L)/ Prawe(P)		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
		1 1	2 2	1 1	3 1	2 -	2 -	2 2	- 1	- 1	3 6
SUMA:		2	4	2	4	2	2	4	1	1	9
UWAGI:		- jedno ze skrzydeł drzwiowych powinno mieć minimum 90 cm w świetle, po otwarciu (min. 120 cm po rozwarciu obu skrzydeł)			- drzwi pełne, wewnętrzne -z nawiewem (pow.sumaryczna otworów 0,022m2)	- drzwi wykładane -z nawiewem (pow.sumaryczna otworów 0,022m2)	- drzwi wykładane	-z nawiewem (pow.sumaryczna otworów 0,022m2)	- drzwi wykładane -z nawiewem (pow.sumaryczna otworów 0,022m2)	- drzwi wykładane	-prześwit 15 cm

UWAGI:
1. ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU.
2. PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
3. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM.
4. ŚLUSARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA.
5. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
6. ODPORNOŚĆ OGNIOWA - JAK NA RYSUNKACH.
7. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA - W KOLORZE 7015 WG WZORNIKA KOLORÓW RAL
8. SCHEMAT OTWIERANIA UMIESZCZONY NA RYSUNKACH ELEWACJI (OKNA OTWIERAJĄ SIĘ DO WEWNĄTRZ).