

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Odcinek A			
1.1		Pobocze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,288	km	0,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,288</b>
2 d.1.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		(288,0 * 0,50) * 2	m2	288,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,000</b>
1.2		Nawierzchnia			
1.2.1		Roboty nawierzchniowe			
3 d.1.2. 1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		288,0 * 3,50	m2	1 008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 008,000</b>
4 d.1.2. 1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		288,0 * 3,50	m2	1 008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 008,000</b>
5 d.1.2. 1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		288,0 * 3,50	m2	1 008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 008,000</b>
6 d.1.2. 1	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		288,0 * 3,50	m2	1 008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 008,000</b>
7 d.1.2. 1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		288,0 * 3,50	m2	1 008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 008,000</b>
8 d.1.2. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna). Transport mieszanki samochodem samowyl. do 5t.	m2		
		288,0 * 3,50	m2	1 008,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 008,000</b>